



## Wechselstromaggregate, Diesel, tragbar 230V – 50Hz



### Ausführung

Standards	CE konform EN 60204-1 ISO 8528 STANAG 4135 MIL-STD 810 / 514.4 MIL-STD 461 auf Anfrage	
Drehzahl	3.000 1/min	
Nennleistung $P_N / \cos \phi 0.8$	3kVA	5kVA
Nennspannung	230V	400 / 230V
Nennfrequenz	50Hz	
Nennstrom	13A	7,2A / 16A
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	L = 650mm B = 450mm H = 540mm	L = 770mm B = 450mm H = 562mm
Gewicht, betriebsbereit, betankt (ohne Starterbatterie)	90kg	128kg
Schalldruckpegel in 7m / Mittelwert	75dB(A)	77dB(A)
Schutzmassnahme	Schutztrennung mit Potentialausgleich mit Isolationsüberwachung	
Tankinhalt (zusätzliche externe Betankungseinrichtung)	4,3 Liter	5 Liter

### Motor

Hersteller	Lombardini	
Typ	15LD350	15LD440
Arbeitsweise	4-Takt / Diesel	
Anzahl Zylinder	1	
Kühlsystem	luftgekühlt	
Startsystem	E-Start über Fremdstartsteckdose + Seilzugstarter	

### Generator

Bauart	Asynchron / wartungsfrei / IP54 / luftgekühlt
	Weitere technische Daten auf Anfrage

