



Wechselstromaggregate, Diesel, schallgedämmt 400/230V - 50Hz



Ausführung

Standards	CE konform EN 60204-1 ISO 8528 STANAG 4135 MIL-STD 810 / 514.4 MIL-STD 461 auf Anfrage		
Drehzahl	3.000 1/min	3.000 1/min	1.500 1/min
Nennleistung $P_N / \cos \phi$ 0,8	6kVA	12kVA	25kVA
Nennfrequenz	50Hz		
Nennstrom	8,7A	17,3A	36A
Nennspannung	400/230V		
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	L = 1.200mm B = 750mm H = 1.000mm	L = 1.400mm B = 420mm H = 1.000mm	L = 1.770mm B = 850mm H = 1.150mm
Gewicht, betriebsbereit, betankt	433kg	520kg	960kg
Schalldruckpegel in 7m / Mittelwert	70dB(A)	70dB(A)	70dB(A)
Schutzmassnahme	Schutztrennung mit Potentialausgleich und Isolationsüberwachung (meldend)		
Tankinhalt	36.5 Liter	36.5 Liter	65 Liter

Motor

Hersteller	LOMBARDINI	LOMBARDINI	DEUTZ
Typ	LDW702	LDW1404	BF4L 2011
Arbeitsweise	4-Takt / Diesel		
Anzahl Zylinder	2	4	4
Kühlsystem	wassergekühlt	wassergekühlt	ölgekühlt

Generator

Bauart	Asynchron / wartungsfrei / IP54 / luftgekühlt
	Weitere technische Daten auf Anfrage